

## CRC AIRCO CLEANER PRO

### Очиститель кондиционера

Артикул: 32743 (Аэрозоль – 500мл)

#### 1. Общее описание

CRC Airco Cleaner PRO удаляет неприятный запах, возникающий при загрязнении испарителя в системе кондиционирования. Оптимально очищает систему благодаря своей уникальной (пенной) формуле. Оставляет приятный запах.



#### 2. Свойства

- Очищает испаритель и воздуховоды от всех видов загрязнений.
- Уничтожает колонии грибов, штаммы болезнетворных микроорганизмов.
- Используется газ-вытеснитель, безопасный для озонового слоя.
- Аэрозольные баллончики оборудованы 360° клапаном (работает в любом положении баллона) и дополнительной трубкой-насадкой для удобства пользования.

#### 3. Применение

Для всех типов кондиционеров (в машине, офисных помещениях, домах), рекомендуется применять весенний и осенний сезон.

#### 4. Инструкция

- Снять воздушный фильтр и другие фильтрующие системы, если такие имеются, чтобы полностью открыть всасывающий канал кондиционера.
- Проверить, чтобы в водоотводной системе не было засора.
- Запустить мотор на холостом ходу, при этом кондиционер должен быть отключен.
- Распылить средство во входное отверстие кондиционера. Применять средство постепенно, чтобы избежать попадания пены на электрическую проводку, например, радио.
- Заглушить мотор и оставить на 15 минут.
- Снова запустить мотор и оставить работать на холостых оборотах в течение 10-20 минут, включив систему обогрева и вентиляции на максимальную мощность.
- В процессе очистки, вплоть до полного испарения пены, необходимо держать окна и двери автомобиля открытыми. Капот также должен быть открыт.
- Содержимого одного баллончика достаточно для полной очистки системы кондиционирования.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

#### 5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

	Аэрозоль	
Внешний вид	молочно-белая пена	
Температура применения	от 15 до 35 °С	
Удельная плотность (при 20°С)	0,76	
Каури-бутаноловый показатель	48	
Поверхностное натяжение (при 25°С)	22 мН/м	



## 6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: [www.crcind.com](http://www.crcind.com). Рекомендуем вам зарегистрироваться на нашей странице в качестве покупателя данного вида продукта и, таким образом, Вы сможете автоматически получать обновленную версию.



**Производитель:** CRC Industries Europe bvba  
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele Belgium - Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34,  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)  
**Официальный дистрибьютор:** ТОО «DATA24»  
[www.data24.kz](http://www.data24.kz) e-mail: [info@data24.kz](mailto:info@data24.kz)

