

**CRC DRY MOLY LUBE****Сухая смазка с дисульфидом молибдена**

Артикул: 32660 (Аэрозоль-500 мл)

**1. Общее описание**


Сухая смазка, выдерживающая высокие давления и содержащая в своём составе дисульфид молибдена ( $\text{MoS}_2$ ), для обработки пар трения металл-по-металлу в тех случаях, когда не допускается использование других типов смазки.

**2. Свойства**

- Высокотемпературная, эффективно действует в широком диапазоне внешних условий, от криогенных температур до +400 °C;
- Обеспечивает максимально низкий коэффициент трения;
- Сводит к минимуму проблемы с залипанием и пробуксовкой;
- Вытесняет и изолирует влагу;
- Защищает от коррозии;
- Предотвращает заедания и фреттинг (коррозию при трении);
- Обеспечивает очень низкий коэффициент трения;
- Для удобства поставляется в аэрозольной упаковке.

**3. Применение**

- Обработка поверхностей;
- Направляющие;
- Обработка соединений;
- Открытые приводные механизмы;
- Железнодорожное оборудование.

**4. Инструкция**

- Наносится на чистую сухую поверхность;
- Перед использованием аэрозольного баллона хорошо потрясти, шарик, находящийся внутри баллона должен перемещаться свободно;
- Распыляйте средство с дистанции приблизительно 20-30 см;
- Обеспечьте тонкую ровную плёнку;
- Дайте средству высохнуть перед использованием;
- Отполируйте поверхность безворсовой тканью для лучшего скольжения;
- Используйте в помещениях с хорошей вентиляцией;
- Не используйте на оборудовании под напряжением;

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС № 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

#### 5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

Внешний вид	жидкость
Цвет	черный
Запах	характерный
Плотность	0,846 г/см <sup>3</sup> (@ 20°C)
Температура вспышки	-18°C
Температурный диапазон действия активного продукта	от -150°C до +400°C

#### 6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технические характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

Рекомендуем вам зарегистрироваться на нашей странице в качестве покупателя данного вида продукта и, таким образом, Вы сможете автоматически получать обновленную версию.



Производитель: CRC Industries Europe bvba  
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele Belgium - Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34,  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)  
Официальный дистрибьютор: ТОО «DATA24»  
[www.data24.kz](http://www.data24.kz) e-mail: [info@data24.kz](mailto:info@data24.kz)

