

## CRC Triflow

### Противозаклинивающая смазка с тефлоном

Артикул: 31343 (Аэрозоль – 400 мл)

#### 1. Общее описание

Смазывающий материал – высвобождает заклинившие детали. Многофункциональная содержит в своём составе частицы тефлона (PTFE).

#### 2. Свойства

Система Tri-Flow™ – пять свойств в одном флаконе:

Проникает в труднодоступные места и соединения;

Смазывает благодаря маслу и присадкам, выдерживающим экстремальные давления;

Защищает от коррозии и влажности;

Перекрывает доступ загрязнениям, пыли, песку и другим абразивным частицам;

Препятствует возникновению ржавчины и коррозии даже при использовании в тяжёлых условиях.

#### 3. Применение

Универсальное средство, однако не может использоваться в качестве добавки, а также в коробках передач или в качестве гидравлического масла;

Не использовать в системах централизованной смазки или смазки разбрызгиванием.


#### 4. Инструкция

Распылить тонким ровным слоем;

Применять повторно по мере необходимости.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС № 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

#### 5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)



Производитель: CRC Industries Europe bvba  
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele Belgium - Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34,

[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

Официальный дистрибьютор: ТОО «DATA24»

[www.data24.kz](http://www.data24.kz) e-mail: [info@data24.kz](mailto:info@data24.kz)



Внешний вид	Жидкость янтарного цвета
Поверхностное натяжение при 25 °С	1 гр/см <sup>3</sup>
Рекомендуемая толщина плёнки	2 мкм
Плотность	1 гр/см <sup>3</sup>
Точка вспышки (крышка закрыта)	52 °С
Фактор pH	нейтральный
Температурный диапазон	от минус 52 °С до плюс 247 °С
Стойкость в солевом тумане	100 часов

**Диэлектрические свойства (ASTM D 877) при 25 °С:**

Удельное сопротивление	1 × 10 <sup>14</sup> Ом/см
Диэлектрическая постоянная	7,81 при 10000 Гц

**Смазывающие свойства:**

Нагрузка по Фалексу ASTM D 3233	Коэффициент трения 0,08 при максимальной нагрузке 16,8 кН
---------------------------------	---

**6. УПАКОВКА**

Аэрозоль: 12 x 400 мл

Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технические характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

Рекомендуем вам зарегистрироваться на нашей странице в качестве покупателя данного вида продукта и, таким образом, Вы сможете автоматически получать обновленную версию.



Производитель: CRC Industries Europe bvba  
 Touwslagerstraat 1, 9240 Zele Belgium - Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34,

[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

Официальный дистрибьютор: ТОО «DATA24»

[www.data24.kz](http://www.data24.kz) e-mail: [info@data24.kz](mailto:info@data24.kz)

