

## CRC WOOD GLIDER

### Смазка для скольжения древесины в деревообрабатывающих станках

Артикул: 32244 (Аэрозоль – 400мл)

#### 1. Общее описание

Обеспечивает скольжение необработанной древесины по рабочему столу деревообрабатывающих станков. Бесцветная. Не содержит силикон.

#### 2. Свойства

- Обеспечивает очень низкий коэффициент трения.
- Не содержит силикон.
- Подходит для всех типов древесины.
- Безопасен для всех металлических поверхностей, не пачкает.
- Тонкая прочная смазывающая пленка.
- Аэрозольный баллон оборудован 360° клапаном (работает в любом положении) и дополнительной трубкой для удобства использования.
- Аэрозоль находится под давлением неопасного (без примесей) газа-вытеснителя CO<sub>2</sub>, что означает содержание полезного продукта до 97% от объема баллона (то есть на 30% больше, чем при использовании обычных углеводородных газов-вытеснителей).

#### 3. Применение

- Пластиковые приводы и раздвижные механизмы.
- Направляющие.
- Рабочие и позиционирующие столы всех деревообрабатывающих станков.
- Вращающиеся позиционирующие поверхности.

#### 4. Инструкция

- Хорошо встряхнуть перед употреблением.
- Нанести на чистую сухую поверхность.
- Распылить с расстояния 20-30 см. Наносить тонкой пленкой.
- При необходимости повторить.
- Дать полностью высохнуть при повторном нанесении.
- Используйте в местах с хорошей вентиляцией.
- Не применяйте на работающем оборудовании.
- Перед использованием протестируйте продукт на чувствительных материалах.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.



#### 5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

Производитель: CRC Industries Europe bvba  
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele Belgium - Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34,  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

Официальный дистрибьютор: ООО «НИКА Трейдинг»  
г.Москва, Даниловская наб, д.8А Тел. +7 (499) 235-5073

[www.crcrussia.ru](http://www.crcrussia.ru)

Внешний вид	Аэрозоль
Цвет	Бесцветный
Запах	Растворитель
Плотность	0.675 г/см <sup>3</sup> (@ 20°C)
Точка вспышки	< 0 °С (закрытый тигель)

## 6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 400 мл

Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технические характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

Рекомендуем вам зарегистрироваться на нашей странице в качестве покупателя данного вида продукта и, таким образом, Вы сможете автоматически получать обновленную версию.

Версия: 01. Настоящий перевод англоязычной версии TDS, находящейся на сайте производителя, выполнен Официальным дистрибьютором ООО «НИКА Трейдинг»

Дата: 05/12/2018 г.